



SISTEME DE ALIMENTARE GEBERIT STINGEȚI FOCUL DE FIECARE DATĂ

De la sisteme de sprinklere cu declanșare automată la conducte de apă acționate manual pentru stingerea incendiilor, sisteme de sprinklere umede până la sisteme de sprinklere uscate: în cazul unui incendiu, echipamentele de protecție împotriva incendiilor trebuie să funcționeze fiabil. Sistemele de conducte Geberit Mapress îndeplinesc cerințele specificate în standardele și reglementările relevante.

Geberit SRL
Strada Izvor, nr. 80, et. 9
București

Tel. +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com

www.geberit.ro

→
Verificați rezistența chimică a sistemelor de țevi Geberit cu Geberit PipeSelect: www.geberit.ro/pipeselect



SISTEME DE ALIMENTARE GEBERIT STINGEȚI FOCUL DE FIECARE DATĂ

Sistemele de presare Geberit sunt folosite de mulți ani în sistemele de sprinklere și conductele de stingere a incendiilor. Instalarea rapidă și flexibilă a acestor sisteme economisește timp și costuri. Utilizarea conductelor și fittingurilor sistemului Mapress permite reducerea greutateii de până la 50% în comparație cu sistemele convenționale.



↑
GEBERIT MAPRESS OȚEL -INOX: MATERIAL 1.4401
Testat și aprobat pentru sisteme de sprinklere umede și uscate – de exemplu, de VdS și FM – și conform DIN 14462, de asemenea, potrivit și poate fi folosit pentru conductele de apă de stingere „umedă”, „umedă/uscată” și „uscată”.



↑
GEBERIT MAPRESS OȚEL-CARBON: MATERIAL 1.0215
Testat și aprobat pentru sisteme de sprinklere umede – de exemplu, de către VdS – și, de asemenea, potrivit și poate fi utilizat pentru conductele de apă utilizate în sistem „umed” de stingere a incendiilor, în conformitate cu DIN 14462.

DOMENII DE APLICARE

	Aprobare	Geberit Mapress oțel inoxidabil 1.4401	Geberit Mapress Therm	Geberit Mapress Oțel carbon interior și exterior zincat 1.0215
Sistem de sprinklere „umed”	VdS	○	○	○
	FM	○		
	LPCB	○		○
Sistem de sprinklere „uscat” și sistem de sprinklere „umed/uscat”	VdS	○		
	FM	○		
Conductă de apă pentru stingerea incendiilor „umedă” conform DIN14462		○	○	○
Conductă de apă pentru stingerea incendiilor „uscată” și „conductă de apă pentru stingerea incendiilor umedă/uscată” conform DIN14462		○		

- Aplicații cu inel de etanșare CIIR negru cu date de funcționare predeterminate
- Aplicații cu inel de etanșare roșu FPM cu date de funcționare predeterminate

